



# Buzil® Laundry Bright L 832

Vedel pleegitav ja desinfitseeriv komponent



## Kasutusvaldkonnad

- Kaubandussektori jaoks
- Sobib leelisekindlate pleegitavate valgete ja värviliste puhastustekstiilide kemotermiliseks pesu desinfitseerimiseks (pesutemperatuur 40/60°C)
- Ei sobi villale ja polüamiidile
- Ei sobi tugevalt verega määrdunud pesu pesemiseks

## Toote omadused

- Suurepärase pleegitusefekt säravalt puhta ja hügieeniliselt puhta pesu jaoks
- Kiusõbralik hapnikuvalgendaja
- Laia spektriga antimikroobne toime isegi pesutemperatuuril 40°C
- RKI-loeteluga pesuprotsess koos pesumasina Buzil® Laundry Compact L 810 temperatuuril 60 °C (efektiivne vahemik: AB)
- VAH-loeteluga pesuprotsess koos pesumasina Buzil® Laundry Compact L 810 temperatuuril 60 °C ja pesuvahendiga Buzil® Laundry Color+ L 821 temperatuuril 40 °C

## Kasutamine ja annustamine

- Automaatseks ja käsitsi doseerimiseks. Soovituslik annus sõltub saastatuse astmest, vee karedusest ja koormusest.
- Pesu töötlemisel vastavalt RKI nimekirjale: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 ja 6 ml Buz Laundry Bright L 832 1 liitri vedelikku 60 °C ja 10 minutiga. Kokkupuuteaeg, vedeliku suhe 1:5, efektiivne vahemik AB
- Pesu töötlemisel vastavalt VAH-nimekirjale: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 ja 2 ml Buz Laundry Bright L 832 1 liiter vedelikku temperatuuril 60 °C ja 10 minutit. Kokkupuuteaeg, likööri suhe 1:5
- Pesu töötlemisel vastavalt VAH-nimekirjale: 1 ml Buz Laundry Color+ L 821 ja 8 ml Buz Laundry Bright L 832 1 liitrile vedelale temperatuurile 40 °C ja 20 minuti jooksul, vedeliku suhe 1:5



0,4 - 1 ml

/ 1 l Vesi



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte

Temperatuur: 60 °C



8 ml L 832 + 1 ml L 821/I Flotte

Temperatuur: 40 °C



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte

Temperatuur: 60 °C

## Vihjed

- Koostis: 100 g sisaldab: 4,84 g peräädikhapet. BAuA reg nr N-54273
- Järgige tekstiilide pesemis- ja hooldusjuhiseid.
- Viige konteiner RIGK kogumispunkti, kui see on täiesti tühi (vaata ohutuskaarti, JAOTIS 13:).
- Toote värvimuutused või variatsioonid ei mõjuta kvaliteeti. Toote pilt võib originaalist erineda värvi ja kuju poolest.
- **Ohutus:** Ohtu käsitlevad avaldused ja ohutusabinõud on esitatud asjakohasel ohutuskaardil, mis on kättesaadav aadressil [www.buzil.com](http://www.buzil.com).
- **Säilitamine:** Hoidke konteinerid alati suletuna. Hoida toatemperatuuril originaalpakendis. Avatud konteinerid kasutada 9 kuu jooksul.
- **Keskkonnapaitse:** saatke täielikult tühjendatud konteinerid kahesüsteemi. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake Keskkonnateavet.

## Täiendav teave

- **Toote värv:** värvitu
- **UFI kood:** UW70-R0A3-V00T-P4QA
- Ainult äriliseks kasutamiseks.

## Müügiüksused

- L832-0020RA: 1 x 20 kg kanister



Märkus. Pange tähele, et toodete rahvusvaheline saadavus on mõnikord piiratud. Rääkige oma kliendinõustajaga.

Meie tooteteabes sisalduv teave põhineb meie kogemustel ja hoolikatel uurimistel ning vastab meie praegusele teadmiste tasemele. Erinevaid töötlemis-, objekti- ja materjalitingimusi me aga detailselt kontrollida ei saa. Seetõttu saame tooteinfos esitada ainult üldised töötlemisjuhised. Töö kvaliteet sõltub seega kasutaja professionaalsest hinnangust ja objekti töötlemisest. Kahtluse korral on isik kohustatud alati silmapaistmatus kohas kontrollima Buzili tootega töödeldava materjali sobivust või hankima kasutusnõu. Vastutus meie teabematerjalis sisalduva puuduliku või ebaõige teabe eest kehtib ainult raske hooletuse (tahtlus või raske hooletus) korral; Tootevastutuse seadusest tulenevaid pretensioone see ei mõjuta. Selle tooteteabe korral kaotab kogu eelnev tooteteave kehtivuse.